



Ø250 mm



Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal  
Shade three-layer glass with matt surface  
Shade attachment with bayonet  
Light mounting on the ceiling or on the wall

Dekorativní límeček / decorative rim

Náhradní stínidlo  
spare shade

kód / code

20080

typ / type

023

více informací/more details: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)**STANDARD IP44**


kód code	typ type	zdroj source	příkon input [W]	objímka socket	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code
44705	IN-12BT12/023		75	E27		
44707	E-14BT12/023		13	G24q1		
44708	E-15BT12/023		18	G24q2		

**LED IP44**

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code	2 okruhy 2 circuits kód / code
<b>3000K</b>								
59066	LED-1L12C03BT12/023 3000	9	1080	760	59067	59068		
51296	LED-1L12B07BT12/023 3000	11	1290	900	51298	59069		
<b>4000K</b>								
59566	LED-1L12C03BT12/023 4000	9	1140	800	59567	59568		
51796	LED-1L12B07BT12/023 4000	11	1350	950	51798	59569		
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY – 3H</b>								
49774	LED-NZ1W/023 4000	1	150	110				

Montura kovová  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla bajonetové  
 Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal  
 Shade three-layer glass with matt surface  
 Shade attachment with bayonet  
 Light mounting on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo spare shade	
kód / code	typ / type
20081	025

Dekoratívní límeček / decorative rim




více informací/more details: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

STANDARD IP44						
kód code	typ type	zdroj source	příkon input [W]	objímka socket	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code
44740	IN-12BT13/025		100	E27	44749*	
44741	IN-22BT13/025		2x60	2xE27		
44746	E-16BT13/025		26	G24q3	44750	
44748	E-25BT13/025		2x18	2xG24q2		
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 1H						
44752	NK-E-13/T/025		13	G24q1		

\*max 60W

LED IP44								
kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code	2 okruhy 2 circuits kód / code
3000K								
59070	LED-1L18C02BT13/025 3000	11	1450	1060	59071	59072	59073	
59445	LED-1L18C03BT13/025 3000	15	1950	1420	59446	59447	59448	
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 3H								
59075	LED-1L18C02BT13/025 /NK1W 3000	11	1450	1060				
59449	LED-1L18C03BT13/025/NK1W 3000	15	1950	1420				
4000K								
59570	LED-1L18C02BT13/025 4000	11	1530	1120	59571	59572	59573	
59945	LED-1L18C03BT13/025 4000	15	2050	1500	59946	59947	59948	
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 3H								
59575	LED-1L18C02BT13/025/NK1W 4000	11	1530	1120				
59949	LED-1L18C03BT13/025/NK1W 4000	15	2050	1500				

Ø360mm



Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal  
Shade three-layer glass with matt surface  
Shade attachment with bayonet  
Light mounting on the ceiling or on the wall

Dekorativní límeček / decorative rim

Náhradní stínidlo  
spare shade

kód / code	typ / type
20082	027

více informací/more details: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)**STANDARD IP44**

kód code	typ type	zdroj source	příkon input [W]	objímka socket	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code
44814	IN-12BT14/027		100	E27	44823*	
44815	IN-22BT14/027		2x75	2xE27		
44819	E-25BT14/027		2x18	2xG24q2		
44820	E-26BT14/027		2x26	2xG24q3		45885

**NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 1H**

44827	NKC-218/13/T/027		2x18	2xG24q2		
44828	NKC-226/13/T/027		2x26	2xG24q3		

\*max 75W

**LED IP44**

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code	2 okruhy 2 circuits kód / code
----------	----------	------------------	---	---	------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------

**3000K**

59076	LED-1L14C03BT14/027 3000	15	2000	1400	59077	59078	59079	
51309	LED-1L14B07BT14/027 3000	20	2590	1810	51315	51313	59080	

**NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 3H**

59081	LED-1L14C03BT14/027/NK1W 3000	15	2000	1400	59082			
51317	LED-1L14B07BT14/027/NK1W 3000	20	2590	1810	51319			

**4000K**


59576	LED-1L14C03BT14/027 4000	15	2110	1480	59577	59578	59579	
51809	LED-1L14B07BT14/027 4000	20	2700	1890	51815	51813	59580	

**NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 3H**

59581	LED-1L14C03BT14/027/NK1W 4000	15	2110	1480	59582			
51817	LED-1L14B07BT14/027/NK1W 4000	20	2700	1890	51819			

Montura kovová  
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla bajonetové  
 Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal  
 Shade three-layer glass with matt surface  
 Shade attachment with bayonet  
 Light mounting on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo spare shade	
kód / code	typ / type
20083	029

Dekoratívní límeček / decorative rim



více informací/more details: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

STANDARD IP44						
kód code	typ type	zdroj source	příkon input [W]	objímka socket	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code
44900	IN-22BT15/029		2x75	2xE27	44909*	
44904	E-26BT15/029		2x26	2xG24q3		
44905	E-26BT15/029 32W		2x32	2xGX24q3		

**NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 1H**

44912	NKC-226/13/T/029		2x26	2xG24q3		
-------	------------------	--	------	---------	--	--

\*max 2x60W

LED IP44								
kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code	2 okruhy 2 circuits kód / code

**3000K**

59083	LED-1L15C07BT15/029 3000	21	2770	1860	59084	59085	59086	
51321	LED-1L15B07BT15/029 3000	29	3880	2600	51326	51324	59087	51322

**NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 3H**

59088	LED-1L15C07BT15/029/NK1W 3000	21	2770	1860	59089			
51328	LED-1L15B07BT15/029/NK1W 3000	29	3880	2600	59090			

**4000K**

59583	LED-1L15C07BT15/029 4000	21	2920	1960	59584	59585	59586	
51821	LED-1L15B07BT15/029 4000	29	4050	2710	51826	51824	59587	51822


**NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 3H**

59588	LED-1L15C07BT15/029/NK1W 4000	21	2920	1960	59589			
51828	LED-1L15B07BT15/029/NK1W 4000	29	4050	2710	59590			

\*3000K - 2600lm + 1280lm

\*4000K - 2700lm + 1350lm

Ø 500 mm



Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal  
Shade three-layer glass with matt surface  
Shade attachment with bayonet  
Light mounting on the ceiling or on the wall

Náhradní stínidlo  
spare shade

kód / code	typ / type
20103	626

### STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon input [W]	objímka socket	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code
54963	IN-32BT16/626		3x60	3xE27		
54965	E-204BT16/626		22+40	2x2GX13		
54967	E-28BT16/626		2x42	2xGX24q4		

### NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 1H

54975	NKC-232/16/T/626		2x32	2xGX24q3		
-------	------------------	--	------	----------	--	--

### LED IP44

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code	2 okruhy 2 circuits kód / code
----------	----------	------------------	---	---	------------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------

#### 3000K

59091	LED-1L16C07BT16/626 3000	28	3690	2400	59092	59093	59094	
51330	LED-1L16B07BT16/626 3000	36	4850	3150	51336	51334	59096	51332*

### NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 3H

59097	LED-1L16C07BT16/626/NK1W 3000	28	3690	2400				
51338	LED-1L16B07BT16/626/NK1W 3000	36	4850	3150				

#### 4000K

59591	LED-1L16C07BT16/626 4000	28	3890	2530	59592	59593	59594	
51830	LED-1L16B07BT16/626 4000	36	5070	3300	51836	51834	59596	51832*

### NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 3H


59597	LED-1L16C07BT16/626/NK1W 4000	28	3890	2530				
51838	LED-1L16B07BT16/626/NK1W 4000	36	5070	3300				

\*3000K - 2600lm+2250lm

\*4000K - 2700lm+2370lm

Montura kovová  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla bajonetové  
 Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal  
 Shade three-layer glass with matt surface  
 Shade attachment with bayonet  
 Light mounting on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo  
 spare shade

kód / code	typ / type
20104	627

**STANDARD IP44**

kód code	typ type	zdroj source	příkon input [W]	objímka socket	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code
54987	IN-32BT17/627		3x75	3xE27		
54990	E-46BT17/627		4x26	4xG24q3		

**LED IP44**

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code	2 okruhy 2 circuits kód / code
<b>3000K</b>								
59098	LED-3L53C07BT17/627 3000	35	4750	3090		59099		
59100	LED-3L53C10BT17/627 3000	53	6780	4410		59101		
<b>NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 3H</b>								
59102	LED-3L53C07BT17/627/NK1W 3000	35	4750	3090				
59103	LED-3L53C10BT17/627/NK1W 3000	53	6780	4410				
<b>4000K</b>								
59598	LED-3L53C07BT17/627 4000	35	5010	3260		59599		
59600	LED-3L53C10BT17/627 4000	53	7150	4650		59601		
<b>NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 3H</b>								
59602	LED-3L53C07BT17/627/NK1W 4000	35	5010	3260				
59603	LED-3L53C10BT17/627/NK1W 4000	53	7150	4650				