




380x105 mm |

SYLVIA 2A

53

Montura kovová
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal
 Shade three-layer glass with matt surface
 Shade attachment with folding two-step clamp holders
 Light mounting on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo
 spare shade

kód code	typ type
20115	132

STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket
55321	IN-22U11/132		2x28	2xE14

LED IP44

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
59221	LED-1L28C03U11/132 3000	11	1380	980			
4000K							
59721	LED-1L28C03U11/132 4000	11	1460	1040			




610x105 mm |

SYLVIA 2

Montura kovová
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal
 Shade three-layer glass with matt surface
 Shade attachment with folding two-step clamp holders
 Light mounting on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo
 spare shade

kód code	typ type
20075	130

Dekorativní límeček / decorative rim



více na / more at: www.osmont.cz

STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket
44072	IN-32U12/130		3x28	3xE14

LED IP44

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
51424	LED-2L25B07U12/130 3000	21	2590	1840			
4000K							
51924	LED-2L25B07U12/130 4000	21	2700	1920			