

# AF-65/85

## AFFILATRICE SEMIAUTOMATICA E AUTOMATICA PER COLTELLI AUTOMATIC KNIVES GRINDING MACHINE AFFUTANSE AUTOMATIQUE

Questa macchina consente l'affilatura di coltelli lineari.  
This machine permits the sharpening of linear knives.  
Cette machine permet l'affûtage des couteaux linéaires.



- GUIDE DI SCORRIMENTO
- RAFFREDDAMENTO
- MOVIMENTO DAL CARRO
- POSSIBILITÀ DI INTERROMPERE LA CORSA DEL CARRO
- COMPLETA DI BASE RINFORZATA E MOLA
- LIBRETTO ISTRUZIONI
- CHIAVI DI SERVIZIO

DATI TECNICI	AF/65	AF/85
Volt	230/400 HZ 50/60	230/400 HZ 50/60
Lunghezza utile da affilare	650 mm	850 mm
Motore mola	1 HP	1 HP
Motore carrello	0,12 HP	0,12 HP
Giri motore mola	2800 giri/min	2800 giri/min
Mola di tipo a tazza conica	127 x 45 x 16 mm	127 x 45 x 16 mm
Inclinazione della mola	da 32° a 45°	da 32° a 45°
Peso netto con basamento	135 Kg	170 Kg
<b>OPTIONALS</b>		
- Base rinforzata per AF/85 - Discesa automatica - Mola cilindrica standard - Mola diamantata	- Salvamotore (cadauno) - Lubrificazione automatica con pompa - Fissacoltelli girevole da 0° a 90° - Gabbia per AF/85 obbligatoria per la sicurezza della macchina	

I dati tecnici e caratteristiche non sono impegnativi



- CARRIAGE GUIDES
- COOLING
- GRINDING-WHEEL MOTOR
- CARRIAGE STROKE ADJUSTMENT
- COMPLETE WITH REINFORCED BASE AND GRINDER
- INSTRUCTIONS BOOKLET
- SERVICE SPANNERS

TECHNICAL DATA	AF/65	AF/85
Volt	230/400 HZ 50/60	230/400 HZ 50/60
Useful grinding length	650 mm	850 mm
Grinder motor	1 HP	1 HP
Carriage motor	0,12 HP	0,12 HP
Grinder motor rotations	2800 giri/min	2800 giri/min
Conical cup type grinder	127 x 45 x 16 mm	127 x 45 x 16 mm
Grinder tilting	da 32° a 45°	da 32° a 45°
Net weight with base	135 Kg	170 Kg
<b>OPTIONAL ACCESSORIES</b>		
- Reinforced base for AF/85 - Automatic descent - Standard cylindrical grinder - Diamond grinde	- Motor protection (each) - Automatic lubrication with pump - Rotating knives holder from 0° to 90° - Cage for AF/85 compulsory for machine safety	

Technical data and characteristic are not difficult



- COULISSEAUX
- REFROIDISSEMENT
- MOTEUR MEULE
- POSSIBILITE D'INTERROMPRE LA COURSE DU CHAIROT
- AVEC BASE RENFORCÉE
- MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
- CLEFS DE SERVICE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	AF/65	AF/85
Volt	230/400 HZ 50/60	230/400 HZ 50/60
Longueur utile à affuter	650 mm	850 mm
Moteur meule	1 HP	1 HP
Moteur chariot	0,12 HP	0,12 HP
Tours moteur meule	2800 giri/min	2800 giri/min
Meule type boisseau conique	127 x 45 x 16 mm	127 x 45 x 16 mm
Inclinaison de la meule	da 32° a 45°	da 32° a 45°
Poids net avec base	135 Kg	170 Kg
<b>ACCESSOIRES SUR DEMANDE</b>		
- Base renforcée pour AF/85 - Descente automatique - Meule cylindrique standard - Meule diamantée	- Disjoncteur (chaque) - Lubrification automatique avec pompe - Fixe-couteaux pivotant de 0° a 90° - Cage en bois pour AF/85 obligatoire pour la sécurité de la machine	

Les données techniques et caractéristiques ne sont pas contractuelles