


new



Závěs  
Stínidlo  
Držení stínidla  
Montáž

3 lanka, která jsou i přívodem elektrické energie  
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
sklapovací držáky  
na strop

Pendant  
Shade  
Shade attachment  
Light mounting

3 wires which are used as the power supply as well  
three layer glass with matt surface  
with folding two-step clamp holders  
on the ceiling


Náhradní stínidlo  
spare shade

kód code	typ type
20070	028

### LED IP40

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stímatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
<b>3000K</b>							
<b>stříbrná / silver</b>							
67449	LED-1L16C07ZLE11/028/L100 S 3000	28	3690	2400		67450	
67451	LED-1L16B07ZLE11/028/L100 S 3000	36	4850	3150		67452	
<b>černá / black</b>							
67453	LED-1L16C07ZLE11/028/L100 C 3000	28	3690	2400		67454	
67455	LED-1L16B07ZLE11/028/L100 C 3000	36	4850	3150		67456	
<b>4000K</b>							
<b>stříbrná / silver</b>							
67949	LED-1L16C07ZLE11/028/L100 S 4000	28	3890	2530		67950	
67951	LED-1L16B07ZLE11/028/L100 S 4000	36	5070	3300		67952	
<b>černá / black</b>							
67953	LED-1L16C07ZLE11/028/L100 C 4000	28	3890	2530		67954	
67955	LED-1L16B07ZLE11/028/L100 C 4000	36	5070	3300		67956	

Montura	kovová
Závěs	tyčový, délka 1m*
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Montáž	na strop
Fixture	metal
Pendant	steel rod, length 1m*
Shade	three layer glass with matt surface
Shade attachment	with folding two-step clamp holders
Light mounting	on the ceiling




\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:

[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

Náhradní stínidlo spare shade		tyčový závěs / rod pendant	
kód code	typ type	typ / type	délka / length [mm]
20011	024	z1	200
		z2	400
		z3	600
		z4	800
		z5	1000

STANDARD IP40					
kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	
54095	IN-22ZK64/024/z5		2x75	2xE27	

LED IP40							
kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
<b>3000K</b>							
61064	LED-1L14C03ZK64/024/z5 3000	15	2000	1400			
61069	LED-1L14B07ZK64/024/z5 3000	20	2590	1810			
<b>4000K</b>							
61564	LED-1L14C03ZK64/024/z5 4000	15	2110	1480			
61569	LED-1L14B07ZK64/024/z5 4000	20	2700	1890			



Montura	kovová
Závěs	tyčový, délka 1m*
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Montáž	na strop
Fixture	metal
Pendant	steel rod, length 1m*
Shade	three layer glass with matt surface
Shade attachment	with folding two-step clamp holders
Light mounting	on the ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:

[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

tyčový závěs / rod pendant		Náhradní stínidlo spare shade				
typ / type	délka / length [mm]					
z1	200	<table border="1"> <tr> <th>kód code</th> <th>typ type</th> </tr> <tr> <td>20054</td> <td>026</td> </tr> </table>	kód code	typ type	20054	026
kód code	typ type					
20054	026					
z2	400					
z3	600					
z4	800					
z5	1000					


### STANDARD IP40

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket
54105	IN-22ZK74/026/z5		2x75	2xE27

### LED IP40

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
<b>3000K</b>							
61074	LED-1L15C07ZK75/026/z5 3000	21	2770	1800		61079	
61084	LED-1L15B07ZK75/026/z5 3000	29	3880	2520		61089	
<b>4000K</b>							
61574	LED-1L15C07ZK75/026/z5 4000	21	2920	1900		61579	
61584	LED-1L15B07ZK75/026/z5 4000	29	4050	2630		61589	

Montura	kovová
Závěs	tyčový, délka 1m*
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Montáž	na strop
Fixture	metal
Pendant	steel rod, length 1m*
Shade	three layer glass with matt surface
Shade attachment	with folding two-step clamp holders
Light mounting	on the ceiling



\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:

[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

Náhradní stínidlo spare shade		tyčový závěs / rod pendant	
		typ / type	délka / length [mm]
kód code	typ type	z1	200
		z2	400
		z3	600
		z4	800
		z5	1000
20070	028		

STANDARD IP40					
kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	
54115	IN-32ZK88/028/z5		3x60	3xE27	

LED IP40							
kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
<b>3000K</b>							
61204	LED-1L16C07ZK88/028/z5 3000	28	3690	2400		61209	
53209	LED-1L16B07ZK88/028/z5 3000	36	4850	3150		61214	
<b>4000K</b>							
61704	LED-1L16C07ZK88/028/z5 4000	28	3890	2530		61709	
53709	LED-1L16B07ZK88/028/z5 4000	36	5070	3300		61714	