


new



Závěs

Stínidlo

Držení stínidla

Montáž

Pendant

Shade

Shade attachment

Light mounting

3 lanka, která jsou i přívodem elektrické energie
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
sklapovací držáky
na strop

3 wires which are used as the power supply as well
three layer glass with matt surface
with folding two-step clamp holders
on the ceiling

Náhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type
20123	412

LED IP40

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	střímatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
stříbrná / silver							
67380	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 S 3000	15	2000	1360			
67381	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 S 3000	20	2590	1760			
černá / black							
67382	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 C 3000	15	2000	1360			
67383	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 C 3000	20	2590	1760			
4000K							
stříbrná / silver							
67880	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 S 4000	15	2110	1430			
67881	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 S 4000	20	2700	1840			
černá / black							
67882	LED-1L14C03ZLE11/412/L100 C 4000	15	2110	1430			
67883	LED-1L14B07ZLE11/412/L100 C 4000	20	2700	1840			




Ø 445 mm |

ERIS LE3

97

Závěs 3 lanka, která jsou i přívodem elektrické energie
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Montáž na strop

Pendant 3 wires which are used as the power supply as well
 Shade three layer glass with matt surface
 Shade attachment with folding two-step clamp holders
 Light mounting on the ceiling




Náhradní stínidlo
 spare shade

kód code	typ type
20124	413

LED IP40

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
stříbrná / silver							
67388	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 S 3000	28	3690	2440		67389	
67390	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 S 3000	36	4850	3200		67391	
černá / black							
67392	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 C 3000	28	3690	2440		67393	
67394	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 C 3000	36	4850	3200		67395	
4000K							
stříbrná / silver							
67888	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 S 4000	28	3890	2570		67889	
67890	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 S 4000	36	5070	3350		67891	
černá / black							
67892	LED-1L16C07ZLE11/413/L100 C 4000	28	3890	2570		67893	
67894	LED-1L16B07ZLE11/413/L100 C 4000	36	5070	3350		67895	

new



Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Montáž

3 lanka, která jsou i přívodem elektrické energie
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
sklapovací držáky
na strop

Pendant
Shade
Shade attachment
Light mounting

3 wires which are used as the power supply as well
three layer glass with matt surface
with folding two-step clamp holders
on the ceiling

Náhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type
20125	414

LED IP40

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	střímatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
stříbrná / silver							
67404	LED-2L43C07ZLE11/414/L100 S 3000	37	5050	3330		67405	
67406	LED-2L43C09ZLE11/414/L100 S 3000	50	6620	4370		67407	
černá / black							
67408	LED-2L43C07ZLE11/414/L100 C 3000	37	5050	3330		67409	
67410	LED-2L43C09ZLE11/414/L100 C 3000	50	6620	4370		67411	
4000K							
stříbrná / silver							
67904	LED-2L43C07ZLE11/414/L100 S 4000	37	5330	3520		67905	
67906	LED-2L43C09ZLE11/414/L100 S 4000	50	6980	4610		67907	
černá / black							
67908	LED-2L43C07ZLE11/414/L100 C 4000	37	5330	3520		67909	
67910	LED-2L43C09ZLE11/414/L100 C 4000	50	6980	4610		67911	