

Aviso: Este documento es solo una guía de referencia general para la limpieza y mantenimiento de Baldosa Y Azulejo de especialidad. Siempre siga las recomendaciones de fabrica para instalación y mantenimiento del producto. Si es disponible, típicamente están- Situadas en la caja o también en su sitio web.

LOS LIMPIADORES RECOMENDADOS PUEDEN SER VISTOS Y ESTAN A LA VENTA ACA..

¿La baldosa de especialidad constituye una gama? de productos innovadores que constantemente están creciendo cada año. Con el debido mantenimiento, la apariencia de la baldosa y boquilla se preservarán, su resistencia antideslizante (cuando es aplicable), y sus beneficios higiénicos pueden ser utilizados. Cuando se cuida debidamente, la baldosa de especialidad puede tener larga vida de utilidad, pero es importante entender que el mantenimiento que aplica para dicho material. Hay una amplia variedad de productos especiales y personalizados adecuados para aplicaciones diversas, y es importante estar prevenido para funciones que puedan tener cuidado o atención especial, tales como acentos de metal o acabados de pintura a mano. La guía siguiente provee información practica para el cuidado y mantenimiento de la baldosa de especialidad.

Colecciones- Terracota/Lauren Liess Terra

- ¿La baldosa de terracota naturalmente desarrolla patina? A medida que envejece.
- Inspeccionar regularmente la baldosa o azulejos y remover o reemplazar dañados profesionalmente.
- Prontamente limpiar derrames y salpicadas con un paño o esponja remojada. Prontamente después secar con un paño seco.
- No exponer la baldosa a humedad o remojo excesivo por lo que esto puede dañar el esmalte y puede resultar en fallo de del producto.
- La baldosa ya sale sellada del horno, por lo que no es necesario resellarla antes de aplicar la lechada o boquilla. La boquilla se puede sellar después de la instalación
- El fabricante sugiere un jabón leve como un agente limpiador.
- Nunca usar productos abrasivos o cepillos.
- Nunca restregar con materiales ásperos que puedan rayar la superficie
- No se debe usar cinta de pintor o cinta de adhesivo en productos pintados a mano.

Colecciones Wood Cladding/ Baywood

¿Teñido? / pintura

- La colección Baywood absorberá tinción y pintura
- Si se desea un aspecto de pulido mas brillante, los productos se pueden lijar teñir un par de veces.
- Cualquier tinción o pintura se debe aplicar meticulosamente en capas muy delgadas para poder mantener el aspecto de grano de madera visible.

Limpieza

- Para la limpieza de baldosa se recomienda usar agua tibia jabonosa.
- Productos para limpiar madera se pueden usar también
- Evitar usar limpiadores a base de químicos
- Uso de lechada no es recomendado. Cada pieza tiene una brecha de 1mm para ceder expansión.

Metal

- La baldosa de metal está hecha de un puñado de diferentes maneras. Por esta razón, talla única para todos no aplica universalmente para toda baldosa de metal. Es pertinente encontrar la mejor manera de limpiar la baldosa de metal específica del fabricante.
- La mayoría de baldosa de metal se puede limpiar con agua tibia con detergente para lavaplatos.
- Limpiadores para acero inoxidable se pueden usar para acero inoxidable y se puede secar con un paño sin pelusa.
- Depósitos o manchas de agua dura se pueden remover con una pasta de bicarbonato y agua. Con un paño (no cepillo) aplique a toda el área y enjuague con agua tibia, después secar con un paño sin pelusa.
- Nunca usar cepillos abrasivos o esponjas en productos de metal como estos pueden rayar la superficie.