




CARABINER & QUICKDRAW INSTRUCTIONS



© Black Diamond Equipment Ltd. 2020
www.blackdiamondequipment.com

Carabiner & Quickdraw Instructions
Regulatior

Black Diamond

North America: Black Diamond Equipment, Ltd. Europe: Black Diamond Equipment AG
2084 East 3900 South Hans-Maier-Straße 9
Salt Lake City, UT 84124 6020, Innsbruck, Austria

WARNING (EN)

For climbing and mountaineering only. Climbing and mountaineering are dangerous. Understand and accept the risk involved before participating. Minors and others not able to assume this responsibility must be under the direct control of an experienced and responsible person. You are responsible for your own actions and decisions. You must read and understand all instructions and warnings that accompany it and familiarize yourself with its proper use, capabilities and limitations. Seek qualified instruction. Contact Black Diamond if you are uncertain about this product. Do not modify this product in any way. Failures to read and follow these warnings can result in severe injury or death.

KEY:

- ✖ Risk of serious injury or death
- ✖ Approved use
- ✖ Examination required

INSTRUCTIONS FOR USE

Keep instructions for future reference. The pamphlet explains correct use and some common misuses for the climbing equipment depicted in the illustrations. Other possible misuses exist. Correct use of the equipment is determined by the user's knowledge and experience with climbing. If you lack experience, use this equipment under proper supervision. Connectors and slings are parts of the safety system which protects the climber from a fall height. Adding knots to a sewn sling can reduce its strength by 50%.

(See accompanying illustrations)

RATINGS Climbing gear strength ratings give the minimum breaking strength of the product. Climbing gear to its rated strength will cause it to fail.

CARE AND MAINTENANCE Climbing gear must not come into contact with corrosive materials such as battery acid, battery fumes, solvents, acids, chlorine bleach, aromatic hydrocarbons, isopropyl alcohol or gasoline.

Contact with saltwater or salt air, always rinse and dry textile products, and rinse, dry and lubricate metal products.

INSPECTION, RETIREMENT AND LIFESPAN Climbing gear does not last forever. Inspect your gear before and after each use, and retire it when it fails inspection or when it reaches its maximum lifespan, 10 years after the date of manufacture for plastic or textile products/components, even if unused and stored correctly. Your gear is not limited by age.

THE DATE OF INSPECTION AND MANUFACTURE See the accompanying illustrations. Retire immediately if any of the illustrated conditions are found.

CHOOSING OTHER COMPONENTS Rock climbing and mountaineering require the use of dynamic ropes (EN892) that absorb energy whist arresting a fall. Use this product with other compatible CE certified mountaineering equipment. Black Diamond carabiners conform to EN 2275/2013.

MARKINGS (When present) Black Diamond® Name of the manufacturer.

22 kN: Minimum breaking strength in kN.

→: Minimum breaking strength in kN; gate closed, major axis.

↓: Minimum breaking strength in kN; gate open, major axis.

MM-YYYY: Month and year of manufacture.

XXX or XX or XXXX: Batch number corresponding to the date of manufacture.

✖: Icon advising the user to read the instructions and warnings.

STORAGE (See accompanying illustrations)

Black Diamond® Name of the manufacturer.

22 kN: Minimum breaking strength in kN.

→: Minimum breaking strength in kN; gate closed, major axis.

↓: Minimum breaking strength in kN; gate open, minor axis.

MM-YYYY: Month and year of manufacture.

XXX or XX or XXXX: Batch number corresponding to the date of manufacture.

✖: Icon advising the user to read the instructions and warnings.

CHOISIR D'AUTRES PIÈCES DE MATERIEL

L'escalade et l'alpinisme nécessitent l'utilisation de cordes dynamiques (EN892) qui absorbent l'énergie générée lors d'une chute. Utilisez ce produit conjointement avec d'autres équipements d'alpinisme certifiés CE et compatibles. Les mousquetons Black Diamond sont conformes à la norme EN 2275/2013.

MARQUAGES (Lorsque présents)

Logo de Black Diamond.

22 kN: Resistance minimale à la rupture en kN.

→: Resistance minimale à la rupture en kN; porte ouverte, major axis.

↓: Resistance minimale à la rupture en kN; porte fermée, major axis.

MM-YYYY: Date de fabrication.

XXX ou XX ou XXXX: Numéro de lot correspondant à la date de fabrication.

✖: Icône recommandant à l'utilisateur de lire les instructions et les avertissements.

VERWENDUNG ANDERER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE

Le clivage et l'alpinisme nécessitent l'utilisation de cordes dynamiques (EN892) qui absorbent l'énergie générée lors d'une chute. Utilisez ce produit conjointement avec d'autres équipements d'alpinisme certifiés CE et compatibles. Les mousquetons Black Diamond sont conformes à la norme EN 2275/2013.

MARKIERUNGEN (wenn vorhanden)

BLACK DIAMOND®: Name des Herstellers.

22 kN: Minimales Bruchfestigkeitsmaß in kN.

→: Minimales Bruchfestigkeitsmaß in kN; Schnappkarabiner geschlossen, Längsschase.

↓: Minimales Bruchfestigkeitsmaß in kN; Schnappkarabiner geöffnet, Längsschase.

XX-XXXX: Monat und Herstellungsdatum.

XXX oder XX oder XXXX: Chargennummer, die dem Herstellungsdatum entspricht.

✖: Icône recommandant à l'utilisateur de lire les instructions et les avertissements.

LA SCELTA DI ALTRI COMPONENTI

L'arrampicata e l'alpinismo richiedono l'utilizzo di una corda dinamica (EN892) che assorbe l'energia generata durante una caduta. Utilizzate questo prodotto insieme ad altri componenti di alpinismo certificati CE e compatibili. Gli acciuffatori Black Diamond sono conformi alla norma EN 2275/2013.

MARCATURA (Quando presente)

Logo Black Diamond.

22 kN: Forza di resistenza minima in kN.

→: Forza di resistenza minima in kN; aperto il portello, asse principale.

↓: Forza di resistenza minima in kN; portello chiuso, asse principale.

XX-XXXX: Mese e anno di fabbricazione.

XXX o XX o XXXX: Numero di lotto corrispondente alla data di fabbricazione.

✖: Icône che consiglia all'utente di leggere le istruzioni ed avvertenze.

ALMECERANAMENTO

La scalata e l'alpinismo richiedono l'utilizzo di una corda dinamica (EN892) che assorbe l'energia generata durante una caduta, così come altri materiali di montagna. Questo prodotto deve essere utilizzato insieme ad altri componenti di alpinismo certificati CE e compatibili. Gli acciuffatori Black Diamond sono conformi alla norma EN 2275/2013.

MARCATURE (Quando presenti)

Logo Black Diamond.

22 kN: Resistenza minima a la rotura en kN.

→: Resistencia mínima a la rotura en kN; cerrado el portillo, eje principal.

↓: Resistencia mínima a la rotura en kN; portillo abierto, eje transversal.

XX-XXXX: Mes y año de fabricación.

XXX o XX o XXXX: Número de loto correspondiente a la fecha de fabricación.

✖: Icône que consiglia all'utente di leggere le istruzioni e le avvertenze.

LA SCHEDE DI ALTRI COMPONENTI

L'arrampicata e l'alpinismo richiedono l'utilizzo di una corda dinamica (EN892) che assorbe l'energia generata durante una caduta. Utilizzate questo prodotto insieme ad altri componenti di alpinismo certificati CE e compatibili. Gli acciuffatori Black Diamond sono conformi alla norma EN 2275/2013.

MARCATURA (Quando presente)

Logo Black Diamond.

22 kN: Resistenza minima a la rotura en kN.

→: Resistencia mínima a la rotura en kN; abierta la puerta, eje principal.

↓: Resistencia mínima a la rotura en kN; puerta cerrada, eje transversal.

XX-XXXX: Mes y año de fabricación.

XXX o XX o XXXX: Número de loto correspondiente a la fecha de fabricación.

✖: Icône que consiglia all'utente di leggere le istruzioni e le avvertenze.

LA SCELTA DI ALTRI COMPONENTI

L'arrampicata e l'alpinismo richiedono l'utilizzo di una corda dinamica (EN892) che assorbe l'energia generata durante una caduta, così come altri materiali di montagna. Questo prodotto deve essere utilizzato insieme ad altri componenti di alpinismo certificati CE e compatibili. Gli acciuffatori Black Diamond sono conformi alla norma EN 2275/2013.

MARCATURA (Quando presente)

Logo Black Diamond.

22 kN: Resistenza minima a la rotura en kN.

→: Resistencia mínima a la rotura en kN; cerrado el portillo, eje principal.

↓: Resistencia mínima a la rotura en kN; portillo abierto, eje transversal.

XX-XXXX: Mes y año de fabricación.

XXX o XX o XXXX: Número de loto correspondiente a la fecha de fabricación.

✖: Icône que consiglia all'utente di leggere le istruzioni e le avvertenze.

LA SCELTA DI ALTRI COMPONENTI

L'arrampicata e l'alpinismo richiedono l'utilizzo di una corda dinamica (EN892) che assorbe l'energia generata durante una caduta, così come altri materiali di montagna. Questo prodotto deve essere utilizzato insieme ad altri componenti di alpinismo certificati CE e compatibili. Gli acciuffatori Black Diamond sono conformi alla norma EN 2275/2013.

MARCATURA (Quando presente)

Logo Black Diamond.

22 kN: Resistenza minima a la rotura en kN.

→: Resistencia mínima a la rotura en kN; abierta la puerta, eje principal.

↓: Resistencia mínima a la rotura en kN; puerta cerrada, eje transversal.

XX-XXXX: Mes y año de fabricación.

XXX o XX o XXXX: Número de loto correspondiente a la fecha de fabricación.

✖: Icône que consiglia all'utente di leggere le istruzioni e le avvertenze.

LA SCELTA DI ALTRI COMPONENTI

L'arrampicata e l'alpinismo richiedono l'utilizzo di una corda dinamica (EN892) che assorbe l'energia generata durante una caduta, così come altri materiali di montagna. Questo prodotto deve essere utilizzato insieme ad altri componenti di alpinismo certificati CE e compatibili. Gli acciuffatori Black Diamond sono conformi alla norma EN 2275/2013.

MARCATURA (Quando presente)

Logo Black Diamond.

22 kN: Resistenza minima a la rotura en kN.

→: Resistencia mínima a la rotura en kN; cerrado el portillo, eje principal.

↓: Resistencia mínima a la rotura en kN; portillo abierto, eje transversal.

XX-XXXX: Mes y año de fabricación.

XXX o XX o XXXX: Número de loto correspondiente a la fecha de fabricación.

✖: Icône que consiglia all'utente di leggere le istruzioni e le avvertenze.

LA SCELTA DI ALTRI COMPONENTI

L'arrampicata e l'alpinismo richiedono l'utilizzo di una corda dinamica (EN892) che assorbe l'energia generata durante una caduta, così come altri materiali di montagna. Questo prodotto deve essere utilizzato insieme ad altri componenti di alpinismo certificati CE e compatibili. Gli acciuffatori Black Diamond sono conformi alla norma EN 2275/2013.

MARCATURA (Quando presente)

Logo Black Diamond.

22 kN: Resistenza minima a la rotura en kN.

→: Resistencia mínima a la rotura en kN; cerrado el portillo, eje principal.

↓: Resistencia mínima a la rotura en kN; portillo abierto, eje transversal.

XX-XXXX: Mes y año de fabricación.

XXX o XX o XXXX: Número de loto correspondiente a la fecha de fabricación.

✖: Icône que consiglia all'utente di leggere le istruzioni e le avvertenze.

LA SCELTA DI ALTRI COMPONENTI

L'arrampicata e l'alpinismo richiedono l'utilizzo di una corda dinamica (EN892) che assorbe l'energia generata durante una caduta, così come altri materiali di montagna. Questo prodotto deve essere utilizzato insieme ad altri componenti di alpinismo certificati CE e compatibili. Gli acciuffatori Black Diamond sono conformi alla norma EN 2275/2013.

MARCATURA (Quando presente)

Logo Black Diamond.

22 kN: Resistenza minima a la rotura en kN.

