



Category II

**Certification Body:**  
CCOS Certification Services Ltd.  
Block 1, Blanchardstown Corporate Park,  
Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin,  
D15 AKK1, Ireland  
Notified Body Number 2834

Mechanical Protection  
EN 388: 2016+A1:2018



4 X 4 3 F

Abrasion  
(0-4)Cut  
Coupe  
(0-5)Tear  
(0-4)Puncture  
(0-4)ISO13997  
TDM High Cut  
(A-F)

Heat Protection  
EN 407: 2020



X 1 X X X X

Limited  
flame spread  
(0-4)Contact  
heat  
(0-4)Convective  
heat  
(0-4)Radiant  
heat  
(0-4)Small drops  
molten metal  
(0-4)Large quantity  
molten metal  
(0-4)

General Requirements  
EN ISO 21420:2020  
Dexterity Level 5  
(1-5)



x = not tested

## NORTH AMERICA

5770 N. Hix Road,  
Westland, MI 48185, USA

Tel: +001 877-466-8499  
infona@tilsatec.com  
customerservicena@tilsatec.com

## Canada

Tel: +001-866-960-9454  
info@tilsatec.net  
customerservice@tilsatec.net

## Mexico

info-mex@tilsatec-na.com

EU Authorised Representative: Advena Limited, Tower Business Centre,  
2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta

## UK & EUROPE

**United Kingdom**  
Tilsatec Limited, Flanshaw Lane,  
Wakefield, West Yorkshire,  
WF2 9ND, England

Tel: +44 (0)1924 375742  
info@tilsatec.com  
customerservice@tilsatec.com

[www.tilsatec.com](http://www.tilsatec.com)

## FR

### INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Gant léger avec niveau de coupeure F/A6, revêtement en nitrile mousse sablonneux sur la paume et renfort en cuir sur la paume et le pouce

Tailles	Couleur du poignet	Tailles	Couleur du poignet
Taille 6 - XS	Jaune	Taille 9 - L	Rouge
Taille 7 - S	Bleu	Taille 10 - XL	Noir
Taille 8 - M	Vert	Taille 11 - 2XL	Marron

Le marquage CE est conforme au règlement européen sur les EPI (UE) 2016/425. Ne pas utiliser en présence de risques chimiques, électriques, liés aux flammes ou d'enchevêtrement. Insérer une main sèche dans le gant pour l'enfiler et ne pas retourner les gants – toujours les porter sous la forme fournie et uniquement à la taille appropriée pour assurer un bon ajustement au niveau de l'entre-doigt et de la longueur. Retirer en retournant le poignet avec la main opposée, en le mettant à l'envers. Les gants conservent leurs propriétés de protection jusqu'à 5 ans après leur fabrication, à condition qu'ils soient stockés conformément à ces recommandations. Cependant, il est toujours conseillé d'inspecter soigneusement les gants avant usage. Ces gants sont conçus pour offrir une protection mécanique dans les applications industrielles. Ils contiennent un matériau à haute élasticité qui entraîne un rétrécissement à l'état détendu et peuvent donc ne pas respecter les exigences de longueur de la norme BS EN ISO 21420:2020. Les niveaux de protection indiqués sont issus de tests réalisés uniquement sur la paume. Ne jamais utiliser un EPI endommagé et le remplacer immédiatement en cas de signes d'usure. La réparation des EPI n'est pas autorisée. Stocker dans un endroit bien ventilé, à l'abri des températures extrêmes. Convient au niveau 1 de la norme EN407:2020 pour la chaleur de contact, permettant la manipulation de matériaux à 100°C pendant 15 secondes maximum. Ces gants n'offrent aucune protection contre les flammes. Les propriétés ont été testées à l'état neuf et non après lavage. Il est déconseillé d'utiliser les gants après lavage sans restorer leurs propriétés de protection. Tilsatec décline toute responsabilité en cas de lavage des gants. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que l'EPI est toujours adapté à l'usage après tout nettoyage. Ne jamais placer d'objets lourds dessus. Si possible, éviter les plis excessifs. Si les gants sont mouillés, les laisser sécher complètement avant de les ranger. Les gants usagés peuvent être contaminés par des substances dangereuses. Éliminer conformément aux réglementations locales. Les gants sont fabriqués à partir d'un mélange de fibres textiles techniques – une liste des matières premières utilisées est disponible sur demande.

Numéro 2: Décembre 2024

La déclaration de conformité. EU est disponible sur le site <http://tilsatec.com/resources>

## NL

### GBEbruiksaanwijzing

Lichte snijbestendige handschoen niveau F/A6 met zandiger schuimnitril coating op de handpalm en leren versteviging op de handpalm en duim

Maten	Manchet Kleur	Maten	Manchet Kleur
Maat 6 - XS	Geel	Maat 9 - L	Rood
Maat 7 - S	Blaauw	Maat 10 - XL	Zwart
Maat 8 - M	Groen	Maat 11 - 2XL	Bruin

Het CE-merktoeken voldoet aan de EU-regelgeving voor PBM (EU) 2016/425. Niet gebruiken waar er chemische, elektrische, vlam- of verstrikkingsrisico's zijn. Steek een droge hand in de handschoen om deze aan te trekken en draai de handschoenen niet om – draag ze altijd in de vorm waarin ze zijn geleverd en draag alleen handschoenen van de juiste maat om een goede pasvorm bij de vingertoppen en lengte te garanderen. Verwijder de handschoenen door de manchet om te draaien met de tegenovergestelde hand, zodat ze binnenstebuiten komen. De handschoenen behouden hun beschermende eigenschappen tot 5 jaar na de fabricage, mits ze opgeslagen worden volgens deze aanbevelingen. Het is echter altijd raadzaam de handschoenen zorgvuldig te inspecteren voor gebruik. De handschoenen zijn bedoeld voor mechanische bescherming in industriële toepassingen. Ze bevatten hoog rekbaar materiaal, wat krimp veroorzaakt in de ontspannen staat, en voldoen daarom mogelijk niet aan de lengtevereisten van de BS EN ISO 21420:2020. De vermelde beschermingsniveaus zijn afgeleid van tests op de palm van de handschoen. Gebruik nooit beschadigde PBM en vervang ze onmiddellijk bij tekenen van slijtage. Het repareren van PBM is niet toegestaan. Bewaar ze op een goed geventileerde plaats, uit de buurt van extreme temperaturen. Geschikt voor EN407:2020 niveau 1 contactwarme, voor het hanteren van materialen bij 100°C gedurende maximaal 15 seconden. De handschoenen bieden geen vlamverende bescherming. De eigenschappen zijn getest in de nieuwe staat en niet na het wassen. Het wordt niet aanbevolen de handschoenen te gebruiken na het wassen totdat de beschermende eigenschappen opnieuw zijn getest. Tilsatec aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handschoenen die gewassen zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of de PBM geschikt zijn voor gebruik na een reinigingsprocedure. Plaats nooit zware voorwerpen bovenop de handschoenen. Vermijd indirect mogelijk overmatig vrouwen. Als de handschoenen nat zijn, laat ze dan volledig drogen voordat ze worden opgeborgen. Gebruikte handschoenen kunnen verontreinigd zijn met gevaarlijke stoffen. Gooi ze weg volgens de lokale voorschriften. De handschoenen zijn gemaakt van een mengsel van technisch geweven vezels – een lijst van de gebruikte grondstoffen is op verzoek beschikbaar.

Uitgave 2: December 2024

EU-conformiteitsverklaring kunnen worden bekeken op <http://tilsatec.com/resources>

## GB

### INSTRUCTIONS FOR USE

Lightweight cut level F/A6 sandy foam nitrile palm coated glove with leather palm and thumb reinforcement

Sizes	Cuff Colour	Sizes	Cuff Colour
Size 6 - XS	Yellow	Size 9 - L	Red
Size 7 - S	Blue	Size 10 - XL	Black
Size 8 - M	Green	Size 11 - 2XL	Brown

CE Marking conforms with EU PPE Regulation (EU) 2016/425. Do not use where there are chemical, electrical, flame or entanglement risks. Place dry hand into the glove to don and do not reverse the gloves – always wear in the form supplied and only wear gloves of a suitable size ensuring a good fit at the finger crotch and length. Remove by inverting cuff with opposite hand, turning inside out. Gloves will not lose their protective properties for up to 5 years after manufacturing provided that they are stored in accordance with these recommendations but you are always advised to carefully inspect the gloves before use. The gloves are intended to provide mechanical protection in industrial applications. They contain high stretch material which causes shrinkage in the relaxed state and therefore may not conform to the BS EN ISO 21420:2020 length requirements. Stated glove protection levels are derived from testing in the palm area only. Never use damaged PPE and replace immediately if signs of wear are evident. Repair of PPE is not permitted. Store in a well ventilated area away from extremes of temperature. Suitable for EN407:2020 level 1 contact heat involving handling materials at 100°C for up to 15 seconds. Gloves do not offer flame protection. The properties have been tested as new and not after laundering. The customer is not recommended to use the gloves after any laundering until the protective properties of the gloves have been retested. Tilsatec can accept no liability once gloves have been washed. It is the responsibility of the user to determine if the PPE is fit for use following any cleaning procedure. Never place heavy items on top of them. If possible, avoid excessive folding. If the gloves are wet, allow them to dry fully before placing into storage. Used gloves may be contaminated with hazardous materials. Dispose of in accordance with Local Authority Regulations. Gloves are made from a blend of engineered textile fibres – a list of the raw materials used is available upon request.

Issue 2: December 2024

EU declaration of conformity can be viewed at <http://tilsatec.com/resources>

## DE

### GBEBRUCHSANLEITUNG

Leichter Schnittschutzhandschuh der Stufe F/A6 mit sandiger Schaum-Nitril-Beschichtung auf der Handfläche sowie Lederverstärkung an Handfläche und Daumen

Größen	Bundfarbe	Größen	Bundfarbe
Größe 6 - XS	Gelb	Größe 9 - L	Rot
Größe 7 - S	Blau	Größe 10 - XL	Schwarz
Größe 8 - M	Grün	Größe 11 - 2XL	Braun

Das CE-Kennzeichen entspricht der EU-Verordnung für PSA (EU) 2016/425. Nicht verwenden, wenn chemische, elektrische, Flammen- oder Verwicklungsgefahren bestehen. Stecken Sie eine trockene Hand in den Handschuh, um ihn anzuziehen, und kehren Sie die Handschuhe nicht um – tragen Sie sie immer in der gelieferten Form und nur in der passenden Größe, um eine gute Passform an den Fingerspitzen und der Länge zu gewährleisten. Entfernen Sie die Handschuhe, indem Sie den Bund mit der gegenüberliegenden Hand umdrehen und den Handschuh auf links drehen. Die Handschuhe behalten ihre schützenden Eigenschaften bis zu 5 Jahre nach der Herstellung, sofern sie gemäß diesen Empfehlungen gelagert werden. Es wird jedoch immer empfohlen, die Handschuhe vor der Verwendung sorgfältig zu inspizieren. Die Handschuhe sind für den mechanischen Schutz in industriellen Anwendungen vorgesehen. Sie enthalten hoch dehnbare Material, das im entspannten Zustand Schrumpfung verursacht und daher möglicherweise nicht den Längenanforderungen der BS EN ISO 21420:2020 entspricht. Die angegebenen Schutzniveaus stammen aus Tests im Palm-Bereich. Verwenden Sie niemals beschädigte PSA und ersetzen Sie sie sofort, wenn Abnutzungserscheinungen sichtbar sind. Eine Reparatur von PSA ist nicht gestattet. Lagern Sie sie an einem gut belüfteten Ort, fern von extremen Temperaturen. Geeignet für EN407:2020 Level 1 Kontaktwärme, bei der Handhabung von Materialien bei 100°C für bis zu 15 Sekunden. Die Handschuhe bieten keinen Flammschutz. Die Eigenschaften wurden im neuen Zustand getestet und nicht nach dem Waschen. Es wird nicht empfohlen, die Handschuhe nach dem Waschen zu verwenden, bis die schützenden Eigenschaften erneut getestet wurden. Tilsatec übernimmt keine Haftung, wenn die Handschuhe gewaschen wurden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, festzustellen, ob die PSA nach einer Reinigung noch geeignet ist. Legen Sie niemals schwere Gegenstände auf die Handschuhe. Vermeiden Sie, wenn möglich, übermäßiges Falten. Wenn die Handschuhe nass sind, lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie verwenden. Benutzte Handschuhe können mit gefährlichen Materialien kontaminiert sein. Entsorgen Sie sie gemäß den Vorschriften der örtlichen Behörden. Die Handschuhe bestehen aus einer Mischung von technisch entwickelten Textilfasern – eine Liste der verwendeten Rohstoffe ist auf Anfrage erhältlich.

Ausgabe 2: Dezember 2024

Die EG-Konformitätserklärung ist einsehbar unter <http://tilsatec.com/resources>

## ES

### INSTRUCCIONES DE USO

Guante ligero con nivel de corte F/A6, recubrimiento de nitrilo espumado arenoso en la palma y refuerzo de cuero en la palma y el pulgar

Tallas	Color del puño	Tallas	Color del puño
Talla 6 - XS	Amarillo	Talla 9 - L	Rojo
Talla 7 - S	Azul	Talla 10 - XL	Negro
Talla 8 - M	Verde	Talla 11 - 2XL	Marrón

El marcado CE cumple la regulación europea sobre (EU) 2016/425. No utilizar en presencia de riesgos químicos, eléctricos, de llamas o de atrapamiento. Coloque la mano seca dentro del guante para ponerlo y no lo invierta; úselo siempre en la forma suministrada y únicamente en un tamaño adecuado, asegurando un buen ajuste en la base de los dedos y en la longitud. Para quitárselo, invierta el puño con la otra mano, dándole la vuelta hacia afuera. Los guantes mantendrán sus propiedades de protección hasta por 5 años después de su fabricación, siempre que se almacenen según estas recomendaciones. Sin embargo, se recomienda inspeccionar cuidadosamente los guantes antes de su uso.

Estos guantes están diseñados para brindar protección mecánica en aplicaciones industriales. Contienen material altamente elástico, lo que puede provocar encogimiento en estado de reposo y, por lo tanto, pueden no cumplir con los requisitos de longitud de la norma BS EN ISO 21420:2020. Los niveles de protección indicados se basan en pruebas realizadas únicamente en la zona de la palma. Nunca use EPI dañados y reemplácelos inmediatamente si hay signos de desgaste. No está permitida la reparación de EPI. Almacene en un área bien ventilada, alejada de temperaturas extremas. Adecuado para nivel 1 de calor por contacto según EN407:2020, permitiendo la manipulación de materiales a 100°C por hasta 15 segundos. Los guantes no ofrecen protección contra llamas. Las propiedades han sido evaluadas en estado nuevo y no después del lavado. No se recomienda el uso de los guantes después del lavado hasta que se hayan vuelto a probar sus propiedades protectoras. Tilsatec no acepta responsabilidad una vez que los guantes hayan sido lavados. Es responsabilidad del usuario determinar si el EPI sigue siendo adecuado para su uso después de cualquier proceso de limpieza. Nunca coloque objetos pesados sobre los guantes. Si es posible, evite doblarlos en exceso. Si los guantes están mojados, déjelos secar completamente antes de almacenarlos. Los guantes usados pueden estar contaminados con materiales peligrosos. Descartelos de acuerdo con las normativas de la Autoridad Local. Los guantes están fabricados con una mezcla de fibras textiles de ingeniería. Se encuentra disponible, bajo solicitud, una lista de las materias primas utilizadas.

Edición 2: Diciembre 2024

La Declaración de conformidad EU puede consultarse en <http://tilsatec.com/resources>

## PL

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lekka rękawica o poziomie ochrony przed przecięciem F/A6, powlekana piankowym nitrilem o chropowatej strukturze na dłoni, z wzmocnieniem skórzanym na dłoni i kciuku

Rozmiar	Kolor mankietu	Rozmiar	Kolor mankietu
Rozmiar 6 - XS	Złoty	Rozmiar 9 - L	Czerwonawy
Rozmiar 7 - S	Niebieski	Rozmiar 10 - XL	Czarny
Rozmiar 8 - M	Zielony	Rozmiar 11 - 2XL	Brazowy

Oznaczenie CE zgodnie z regulacją (EU) 2016/425. Nie używaj w miejscach, w których istnieje ryzyko chemiczne, elektryczne, płomieni lub zaplątania. Włóż suchą dłoń do rękawicy, aby założyć i nie odwracaj rękawic - zawsze nosić w dostarczonej formie i zakładaj tylko rękawiczki o odpowiednim rozmiarze, zapewniające dobre dopasowanie w kroku i długości palca. Zdejmij mankiety odwracając mankiety przeciwną ręką, odwracając go na lewą stronę. Rękawice nie tracą swoich właściwości ochronnych przez okres do 5 lat po wyprodukowaniu pod warunkiem, że są przechowywane zgodnie z niniejszymi zaleceniami, ale zawsze zaleca się dokładne sprawdzenie rękawic przed użyciem. Rękawice mają na celu zapewnienie ochrony mechanicznej w zastosowaniach przemysłowych. Zawierają materiał o dużej rozciągliwości, który powoduje skurcz w stanie rozluźnionym i dlatego może nie spełniać wymagań dotyczących długości BS EN ISO 21420:2020. Zgodnie z normą EN407: 2020, poziom 1 – ciepło kontaktowe obejmujący przenoszenie materiałów o temperaturze 100°C przez maks.

Właściwości rękawic dotyczą nowego produktu przed praniem. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie, czy środki ochrony indywidualnej nadają się do użycia po czyszczeniu. Rękawice wykonano z mieszanki włókien syntetycznych – lista surowców użytych w produkcji jest dostępna na życzenie.

Wydanie 2: Grudzień 2024

Deklarację zgodności WE można znaleźć na stronie: <http://tilsatec.com/resources>

## US

## INSTRUCTIONS FOR USE

Lightweight cut level F/A6 sandy foam nitrile palm coated glove with leather palm and thumb reinforcement



Sizes	Cuff Colour	Sizes	Cuff Colour
Size 6 - XS	Yellow	Size 9 - L	Red
Size 7 - S	Blue	Size 10 - XL	Black
Size 8 - M	Green	Size 11 - 2XL	Brown

CE Marking conforms with EU PPE Regulation (EU) 2016/425. Do not use where there are chemical, electrical, flame or entanglement risks. Place dry hand into the glove to don and do not reverse the gloves – always wear in the form supplied and only wear gloves of a suitable size ensuring a good fit at the finger crotch and length. Remove by inverting cuff with opposite hand, turning inside out. Gloves will not lose their protective properties for up to 5 years after manufacturing provided that they are stored in accordance with these recommendations but you are always advised to carefully inspect the gloves before use. The gloves are intended to provide mechanical protection in industrial applications. They contain high stretch material which causes shrinkage in the relaxed state and therefore may not conform to the BS EN ISO 21420:2020 length requirements. Stated glove protection levels are derived from testing in the palm area only. Never use damaged PPE and replace immediately if signs of wear are evident. Repair of PPE is not permitted. Store in a well ventilated area away from extremes of temperature. Suitable for EN407: 2020 level 1 contact heat involving handling materials at 100°C for up to 15 seconds. Gloves do not offer flame protection. The properties have been tested as new and not after laundering. The customer is not recommended to use the gloves after any laundering until the protective properties of the gloves have been retested. Tilsatec can accept no liability once gloves have been washed. It is the responsibility of the user to determine if the PPE is fit for use following any cleaning procedure. Never place heavy items on top of them. If possible, avoid excessive folding. If the gloves are wet, allow them to dry fully before placing into storage. Used gloves may be contaminated with hazardous materials. Dispose of in accordance with Local Authority Regulations. Gloves are made from a blend of engineered textile fibres - a list of the raw materials used is available upon request.

**WARNING:** This product can expose you to chemicals including hexavalent chromium, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## MX

## INSTRUCCIONES DE USO

Guante ligero con nivel de corte F/A6, recubrimiento de nitrilo espumado arenoso en la palma y refuerzo de cuero en la palma y el pulgar



Tallas	Color de Muñeca	Tallas	Color de Muñeca
Talla 6 - XS	Amarillo	Talla 9 - L	Rojo
Talla 7 - S	Azul	Talla 10 - XL	Negro
Talla 8 - M	Verde	Talla 11 - 2XL	Café

El mercado CE cumple la regulación europea sobre (EU) 2016/425. No utilizar en presencia de riesgos químicos, eléctricos, de llamas o de atrapamiento. Coloque la mano seca dentro del guante para ponerlo y no lo invierta; úselo siempre en la forma suministrada y únicamente en un tamaño adecuado, asegurando un buen ajuste en la base de los dedos y en la longitud. Para quitarlo, invierta el puño con la otra mano, dándole la vuelta hacia afuera. Los guantes mantendrán sus propiedades de protección hasta por 5 años después de su fabricación, siempre que se almacenen según estas recomendaciones. Sin embargo, se recomienda inspeccionar cuidadosamente los guantes antes de su uso.

Estos guantes están diseñados para brindar protección mecánica en aplicaciones industriales. Contienen material altamente elástico, lo que puede provocar encogimiento en estado de reposo y, por lo tanto, pueden no cumplir con los requisitos de longitud de la norma BS EN ISO 21420:2020. Los niveles de protección indicados se basan en pruebas realizadas únicamente en la zona de la palma. Nunca use EPI dañados y reemplácelos inmediatamente si hay signos de desgaste. No está permitida la reparación de EPI. Almacene en un área bien ventilada, alejada de temperaturas extremas. Adecuado para nivel 1 de calor por contacto según EN407:2020, permitiendo la manipulación de materiales a 100°C por hasta 15 segundos. Los guantes no ofrecen protección contra llamas. Las propiedades han sido evaluadas en estado nuevo y no después del lavado. No se recomienda el uso de los guantes después del lavado hasta que se hayan vuelto a probar sus propiedades protectoras. Tilsatec no acepta responsabilidad una vez que los guantes hayan sido lavados. Es responsabilidad del usuario determinar si el EPI sigue siendo adecuado para su uso después de cualquier proceso de limpieza. Nunca coloque objetos pesados sobre los guantes. Si es posible, evite doblarlos en exceso. Si los guantes están mojados, déjelos secar completamente antes de almacenarlos. Los guantes usados pueden estar contaminados con materiales peligrosos. Deséchelos de acuerdo con las normativas de la Autoridad Local. Los guantes están fabricados con una mezcla de fibras textiles de ingeniería. Se encuentra disponible, bajo solicitud, una lista de las materias primas utilizadas.

## IT

## ISTRUZIONI PER L'USO

Guanto leggero con livello di taglio F/A6, rivestimento in nitrile schiumato sabbioso sul palmo e rinforzo in pelle su palmo e pollice

Misure	Colore del polsino	Misure	Colore del polsino
Misura 6 - XS	Giallo	Misura 9 - L	Rosso
Misura 7 - S	Blu	Misura 10 - XL	Nero
Misura 8 - M	Verde	Misura 11 - 2XL	Marrone

Marchatura CE conforme alla norma (EU) 2016/425. Non utilizzare in presenza di rischi chimici, elettrici, di fiamma o di impigliamento. Posizionare la mano asciutta nel guanto per indossarlo e non invertire i guanti - indossare sempre nella forma fornita e indossare solo guanti di dimensioni adeguate che assicurino una buona vestibilità al cavallo e alla lunghezza delle dita. Rimuovere capovolgendo il bracciale con la mano opposta, capovolgendolo. I guanti non perderanno le loro proprietà protettive fino a 5 anni dopo la produzione, a condizione che siano conservati in conformità con queste raccomandazioni, ma si consiglia sempre di ispezionare attentamente i guanti prima dell'uso. I guanti hanno lo scopo di fornire protezione meccanica nelle applicazioni industriali. Contengono materiale ad alta elasticità che provoca il restringimento nello stato rilassato e quindi potrebbe non essere conforme ai requisiti di lunghezza BS EN ISO 21420:2020. Idoneo per EN407: 2020 livello 1 materiali di manipolazione che interessano il calore per contatto a 100°C fino a 15 secondi.

Le proprietà sono state testate al nuovo e non dopo lavaggio. È responsabilità dell'utente determinare se il DPI sia adatto per l'uso seguendo eventuali procedure di pulizia. I guanti sono realizzati da una miscela di fibre tessili tecniche: un elenco delle materie prime è disponibile a richiesta.

Pubblicazione 2: Dicembre 2024

Prendere visione della dichiarazione di conformità. EU all'indirizzo <http://tilsatec.com/resources>

## CA

## MODE D'EMPLOI

Gant léger avec niveau de coupeure F/A6, revêtement en nitrile mousse sablonneux sur la paume et renfort en cuir sur la paume et le pouce



Tailles	Couleur de la manchette	Tailles	Couleur de la manchette
Size 6 - XS	Jaune	Size 9 - L	Rouge
Size 7 - S	Bleue	Size 10 - XL	Noire
Size 8 - M	Verte	Size 11 - 2XL	Marron

Le marquage CE est conforme au règlement européen sur les EPI (UE) 2016/425. Ne pas utiliser en présence de risques chimiques, électriques, liés aux flammes ou d'enchevêtrement. Insérer une main sèche dans le gant pour l'enfiler et ne pas retourner les gants – toujours les porter sous la forme fournie et uniquement à la taille appropriée pour assurer un bon ajustement au niveau de l'entre-doigt et de la longueur. Retirer en retournant le poignet avec la main opposée, en le mettant à l'envers. Les gants conservent leurs propriétés de protection jusqu'à 5 ans après leur fabrication, à condition qu'ils soient stockés conformément à ces recommandations. Cependant, il est toujours conseillé d'inspecter soigneusement les gants avant usage. Ces gants sont conçus pour offrir une protection mécanique dans les applications industrielles. Ils contiennent un matériau à haute élasticité qui entraîne un rétrécissement à l'état détendu et peuvent donc ne pas respecter les exigences de longueur de la norme BS EN ISO 21420:2020. Les niveaux de protection indiqués sont issus de tests réalisés uniquement sur la paume. Ne jamais utiliser un EPI endommagé et le remplacer immédiatement en cas de signes d'usure. La réparation des EPI n'est pas autorisée. Stocker dans un endroit bien ventilé, à l'abri des températures extrêmes. Convient au niveau 1 de la norme EN407:2020 pour la chaleur de contact, permettant la manipulation de matériaux à 100°C pendant 15 secondes maximum. Ces gants n'offrent aucune protection contre les flammes. Les propriétés ont été testées à l'état neuf et non après lavage. Il est déconseillé d'utiliser les gants après lavage sans resteter leurs propriétés de protection. Tilsatec décline toute responsabilité en cas de lavage des gants. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que l'EPI est toujours adapté à l'usage après tout nettoyage. Ne jamais placer d'objets lourds dessus. Si possible, éviter les plis excessifs. Si les gants sont mouillés, les laisser sécher complètement avant de les ranger. Les gants usagés peuvent être contaminés par des substances dangereuses. Éliminer conformément aux réglementations locales. Les gants sont fabriqués à partir d'un mélange de fibres textiles techniques – une liste des matières premières utilisées est disponible sur demande.