


Typ
závěsné svítidlo

Stínítko
bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části
ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.60) nebo RAL 9005 (.61)

Závěs
transparentní kabel

Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě.

Type
suspension lamp

Lampshade
white, hand-blown, three-layered glass, satin opal matt

Metal parts
painted steel plate RAL 9016 (.60) or RAL 9005 (.61)

Pendant
transparent cable

Driver of the luminaire is placed inside the ceiling rose.

Type
luminaire suspendu

Abat-jour
verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques
acier laqué RAL 9016 (.60) ou RAL 9005 (.61)

Suspension
câble transparent

Driver est instalé dans la rosette de plafond.

Typ
Pendelleuchte


Lampenschirm
weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile
lackiertes Stahlblech RAL 9016 (.60) oder RAL 9005 (.61)

Federung
transparentes Kabell

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette.





Typ	W	K	lm	lm/W	A	B	C	DALI 2				
ZKS1.L1.P150.XY	8,3	3000	823	99	150	82	2000	M	Q*	R*	P*	1200
ZKS1.L2.P150.XY	8,3	4000	886	106	150	82	2000	M	Q*	R*	P*	1200
ZKS1.L1.P187.XY	8,3	3000	845	101	187	108	2000	M	Q*	R*	P*	1500
ZKS1.L2.P187.XY	8,3	4000	909	109	187	108	2000	M	Q*	R*	P*	1500

X- 60 61 Y- M P Q R (bez/no/ohne Y=standard)